





HESTIA ANGOLO SOLO CERAMIC



HESTIA ANGOLO SOLO CERAMIC
Blanco

HESTIA ANGOLO SOLO CERAMIC
Negro

HESTIA ANGOLO SOLO CERAMIC
Nieve

HESTIA ANGOLO SOLO PL CERAMIC

PL = Pealtühendus

TOOTEINFO:

| | | |
|-----------------------|----------|--------------|
| Soojusenergia: | 58,6 kWh | PL: 60,5 kWh |
| Energiaefektiivsus: | 85 % | PL: 88 % |
| CO%: | 0,09 % | PL: 0,09 % |
| Soojussalvestusvõime: | | |
| 100 % | 6,6 h | PL: 7,8 h |
| 50 % | 21,9 h | PL: 25,9 h |
| 25 % | 35,5 h | PL: 42,0 h |

TOOTENUMBRID:

| Toote | Tootekood | Kaal (kg) | Kõrgus (mm) |
|-------------------------------|-----------|-----------|-------------|
| HESTIA ANGOLO SOLO CERAMIC | 2KSC | 1785 | 1831 |
| HESTIA ANGOLO SOLO PL CERAMIC | 2KSPC | 1870 | 1831 |

PAIGALDAMISEKS VAJALIK:

* Müürisegu 1 x 25 kg (ei ole NunnaUuni saadetises)

TOOTEINFO

| | KÜPSETUSAHI / PRAEAHI | | KÜTTEPUUD | | | LÕÖRI ARVUTUSVÄÄRTUSED (1) | | | | MAKSIMAALNE TEMPERatuur LÕÖRIS, TURVALISUSE TESTIL |
|-------------------------------|-----------------------|--------------|-------------|------------------------------------|------------------------|--------------------------------|-----------------------|-----------------|-----------------------|--|
| | Laius [mm] | Sügavus [mm] | Pikkus [cm] | Maksimaalne küttepuude kogus, [kg] | Pikkus leivaahjus [cm] | Suitsugaaside temperatuur [°C] | Min tõmme lõõris [Pa] | Massivool [g/s] | Lõõriühendus Ø (min.) | Temperatuur °C |
| Hestia Angolo Solo Ceramic | 384 | 356 | 33 | 16 | - | 216 | -12 | 17 | 160 | 362 |
| Hestia Angolo Solo PL Ceramic | 384 | 356 | 33 | 16 | - | 179 | -12 | 17 | 180 | 362 |

LÕÕRIÜHENDUSE TABEL

| | SOOVITAV LÕÖR [mm] | | | | LÕÕRIÜHENDUSE MÕÖDUD [mm] | | | SISSETULEV ÕHK | | | |
|-------------------------------|--------------------|-----------|-----------|--------------|---------------------------|-----|-----|--------------------------|---------------------|--------|-----------------------|
| | u 150x150 | u 150x200 | u 150x300 | üm-margune Ø | [A] | [B] | [C] | Õhukanali asukoht L [mm] | Õhujuhtimis-süsteem | HRT | Põlemisõhk umbes m³/h |
| Hestia Angolo Solo Ceramic | - | x | x | 160-210 | 150-180 | 250 | 350 | 662 | - | 920006 | 35 - 50 |
| Hestia Angolo Solo PL Ceramic | - | - | - | 180 | - | - | - | 662 | - | 920006 | 35 - 50 |

OHUTUSKAUGUSED SÜTTIVATEST MATERJALIDEST

| | Standardi EN 15250 järgi | | | |
|-------------------------------|--------------------------|-----------|------|------|
| | Tagant | Külgedelt | Üles | Ees |
| Hestia Angolo Solo Ceramic | 50 | 300 | 200 | 1000 |
| Hestia Angolo Solo PL Ceramic | 50 | 300 | 200 | 1000 |

1) Kortnalõõri arvutusväärtused kehtivad riikides, kus nõutakse korstnalõõri arvutamist vastavalt standarditele DIN 18160 ja DIN EN 13384. Soovitatav on kontakteeruda eelnevalt korstnapühkijaga.

MÄRKUSED!

Soovituslik min.korstnalõõri kõrgus on 5m. Riikides, kus on nõutav kortnalõõri arvutamine, peab lõõri kalkulatsioon vastama kehtivatele juhistele ja määrustele.

Alati on soovitatav kasutada siibrit tõmbe reguleerimiseks korstnalõõris või korstnaühenduses. Joonisel on toodud Soomes kasutatav variant.

Ahju paigaldamisel tuleb järgida konkreetses riigis ja regioonis kehtivaid eeskirju

