




RAIA SOLO



RAIA SOLO PL



RAIA SOLO-1



RAIA SOLO-2

TOOTEINFO:

Soojusenergia:	58,9 kWh,	PL: 60,5 kWh
Energiaefektiivsus:	85 %,	PL: 88 %
CO%:	0,10 %,	PL: 0,10 %
Soojussalvestusvõime:		
	100% 6,7 h,	PL: 8,1 h
	50% 22,3 h,	PL: 27,0 h
	25% 36,6 h,	PL: 44,4 h

TOOTENUMBRID:

Toote	Tootekood	Kaal (kg)	Kõrgus (mm)
RAIA SOLO	2ES	1630	1824
RAIA SOLO-1	2ES-1	1680	1824
RAIA SOLO-2	2ES-2	1645	1824
RAIA SOLO PL	2ESP	2100	1824

PAIGALDAMISEKS VAJALIK:

* Müürisegu 1 x 25 kg (ei ole NunnaUuni saadetises)

MÄRKUSED!

Vaata pilte PL mudelitest 3 pdf. tootelehel!

PL = Pealtühendus

TOOTEINFO

	KÜPSETUSAHI / PRAEAI		KÜTTEPUUD			LÕÖRI ARVUTUSVÄÄRTUSED ⁽¹⁾				MAKSIMAALNE TEMPERatuur LÕÖRIS, TURVALISUSE TESTIL
	Laius [mm]	Sügavus [mm]	Pikkus [cm]	Maksimaalne küttepuude kogus, [kg]	Pikkus leivaahjus [cm]	Suitsugaaside temperatuur [°C]	Min tõmme lõõris [Pa]	Massivool [g/s]	Lõõriühendus Ø (min.)	Temperatuur °C
Raia Solo	384	356	33	16	-	221	-12	17	180	362
Raia Solo PL	384	356	33	16	-	187	-12	17	180	362

LÕÕRIÜHENDUSE TABEL

	SOOVITATAV LÕÕR [mm]				LÕÕRIÜHENDUSE MÕÕDUD [mm]			SISSETULEV ÕHK			
	u 150x150	u 150x200	u 150x300	Ümmargune Ø	[A]	[B]	[C]	Õhukanali asukoht L [mm]	Õhujuhtimis-süsteem	HRT	Põlemisõhk umbes m³/h
Raia Solo	-	x	x	180-210	150-180	250	350	450	-	920006	35 - 50
Raia Solo PL	-	-	-	180	-	-	-	594	-	920006	35 - 50

OHUTUSKAUGUSED SÜTTIVATEST MATERJALIDEST

	Standardi EN 15250 järgi			
	Tagant	Külgedelt	Pealt	Eest
Raia Solo	50	150	200	1000
Raia Solo PL	50	150	200	1000

1) Kortnalõõri arvutusväärtused kehtivad riikides, kus nõutakse korstnalõõri arvutamist vastavalt standarditele DIN 18160 ja DIN EN 13384. Soovitav on kontakteeruda eelnevalt korstnapühkijaga.

MÄRKUSED!

Soovituslik min.korstnalõõri kõrgus on 5m, diameetriga 180mm. Riikides, kus on nõutav kortnalõõri arvutamine, peab lõõri kalkulatsioon vastama kehtivatele juhistele ja määrustele.

Alati on soovitatav kasutada siibrit tõmbe reguleerimiseks korstnalõõris või korstnaühenduses. Joonisel on toodud Soomes kasutatav variant.

Ahju paigaldamisel tuleb järgida konkreetses riigis ja regioonis kehtivaid eeskirju

