



**NUNNAUUNI**

**TOIMIVUSDEKLARATSIOON**

**Nr 2572-1-7-2014**

1. Tootetüübi kordumatu identifitseerimiskood: **Deko 2 Due S, Deko 2 Due C, Tahke kütusega töötav kamin**
2. Tootja poolt ette nähtud ehitustoote kavandatud kasutusotstarve või -otstarbed kooskõlas kohaldatava ühtlustatud tehnilise kirjeldusega: **Elamute kütmine**
3. Artikli 11 lõikes 5 nõutud tootja nimi, registreeritud kaubanimi või registreeritud kaubamärk ja kontaktaadress: **NunnaUuni Oy, Joensuuntie 1344 C, 83940 Nunnanlahti, www.nunnauuni.com**
5. V lisas sätestatud ehitustoote toimivuse püsivuse hindamise ja kontrollimise süsteem või süsteemid: **AVCP 3**
- 6a. Ühtlustatud standardiga hõlmatud ehitustoote toimivusdeklaratsiooni korral: **EN 13240:2001/AC:2006, EN 13240:2001/A2:2004/AC:2007. Teavitatud institutsioon Strojirensky zkusebni, s.p (nro 1015) viis 3. süsteemi järgi läbi esialgsed katsed ning väljastas katsearuanded.**
7. Deklareeritud toimivus:

Ühtlustatud tehniline kirjeldus	EN 13240:2001/AC:2006 EN 13240:2001/A2:2004/AC:2007
Põhiomadused	Toimivus
Tuleohutus - Tuletundlikkus - Kaugus süttivatest materjalidest  - Ohtlike ainete eraldumine	- A1 - Miinimumkaugused Tagant: 60 mm Külgedelt: 150 mm Ees: 800 mm Üles: 800 mm - Nõuete täitmine
Põlemissaaduste eraldumine	CO 0,065 %
Pinnatemperatuur	Nõuete täitmine
Elektriohutus	Nõuete täitmine
Puhastatavus	Nõuete täitmine
Suitsugaaside keskmine temperatuur	148 °C
Mehaaniline vastupidavus (korstna/lööri kandmiseks)	Nõuete täitmine
Energiaefektiivsus	86,5 %
Nominaalne kütteväärtus	8,5 kW
Kütuse liik	Puuhalud
Maksimaalne puude kogus	2,33 kg / h

Järgida kasutusjuhendit.

8. Punktide 1 kindlaksmääratud toote toimivus on kooskõlas punktis 7 osutatud deklareeritud toimivusega. Käesolev toimivusdeklaratsioon on välja antud punktis 3 kindlaksmääratud tootja ainuvastutusel.

Tootja poolt ja nimel allkirjastanud:

Nunnanlahti 10.11.2020

Johannes Uusitalo  
Tegevdirektor