


DEKO 7L UNO



DEKO 7R UNO

TOOTEINFO:

Nominaalne küttevõimsus: 8,0 kW
Kasutegur: 80,1 %
CO%: 0,09 %

TOOTEKOOD:


Toode	Tootekood	Kaal (kg)	Kõrgus (mm)
DEKO 7L UNO	708280-1	680	1508
DEKO 7R UNO	708290-1	680	1508

TOOTEINFO

	KÜTTEPUUD		LÕÖRI ARVUTUSVÄÄRTUSED (1)			
	Pikkus [cm]	Maksimaalne küttepuude kogus, kütiskord [kg/h]	Suitsugaaside temperatuur [°C]	Min tõmme lõõris [Pa]	Massivool [g/s]	Lõõriühendus Ø (min.)
Deko 7L/R Uno	33	2,5	296	-12	7,3	180

LÕÕRIÜHENDUSE TABEL

	Pikkus [cm]
	round Ø
Deko 7L/R Uno	180



OHUTUSKAUGUSED SÜTTIVATEST MATERJALIDEST

	CE-heakskiit vastavalt normile EN 13240				
	Tagant	Külgedelt	Tulekoldeukse kiirguspiirkonnas	Ees	Üles
Deko 7L/R Uno	50	50	800	800	500

1) Kortnalõõri arvutusväärtused kehtivad riikides, kus nõutakse korstnalõõri arvutamist vastavalt standarditele DIN 18160 ja DIN EN 13384 .

MÄRKUSED!

Soovituslik min.korstnalõõri kõrgus on 5m. Riikides, kus on nõutav kortnalõõri arvutamine, peab lõõri kalkulatsioon vastama kehtivatele juhiste ja määrustele. Alati on soovitatav kasutada siibrit tõmbe reguleerimiseks korstnalõõris või korstnaühenduses.

Ahju paigaldamisel tuleb järgida konkreetses riigis ja regioonis kehtivaid eeskirju