

1. Tuotetyypin yksilöllinen tunniste: ADA TUNNEL pääliliittymä / ADA TUNNEL yläliittymä
2. Tuotteen tunniste: ADA TUNNEL pääliliittymä / ADA TUNNEL yläliittymä
3. Aiottu käyttötarkoitus: Varaava tulisija, joka on tarkoitettu asuinrakennusten sisätilojen lämmitykseen.
4. Valmistaja: Linnatuli Oy, Yrjönalhontie 13, 21420 Lieto
sähköposti: linnatuli@linnatuli.fi
6. AVCP-menettely: AVCP 3
7. Harmonisoituun tuotestandardiin perustuva DoP:

Ilmoitettu laitos SGS Nederland BV, numero 0608, on suorittanut tuotteen alkutestauksen EN 15250 standardin mukaisesti (testausraportti EZKA/2017-01/00026-1).


9. Ilmoitetut suoritusastot:

Perusominaisuudet	Suoritusasto	Yhdenmukaistettu tekninen eritelmä
Paloturvallisuus	Läpäisty	EN 15250:2007
Suojaetäisyydet palaviin materiaaleihin	Sivulle: 50 mm Taakse: 1000 mm Ylös: 100 mm Eteen: 1000 mm	
Palamistuotteiden CO-päästö 13% O ₂ -pitoisuudella	CO: 0,07 vol%	
	NO _x : 112 mg/m ₀ ³	
	C _x H _y : 59 mg/m ₀ ³	
Hiukkaset: 38 mg/m ₀ ³		
Vaaralliset aineet	Läpäisty	
Savukaasun keskilämpötila	172 °C	
Mekaaninen lujuus	Läpäisty	
Hyötysuhde	81,4 %	
Lämmöntuotto	160 MJ (44 kWh)	
Lämmönvarauskyky	100 %: 5,4 h	
	50 %: 17,4 h	
	25 %: 25,4 h	
Pintalämpötila	Läpäisty	
Polttoaine	Puuklapit	
Maksimi puumäärä	12 kg (6 kg + 3 kg + 3 kg)	

Lämpötilaturvallisuustestissä mitattu savukaasujen maksimilämpötila 254 °C.

10. Valmistajan edustajan allekirjoitus

Lieto 8.2.2021



Ville Seppälä
Tuotekehityspäällikkö