

1. Tuotetyypin yksilöllinen tunniste: ELISE pääliittymä / ELISE yläliittymä

2. Tuotteen tunniste: ELISE pääliittymä / ELISE yläliittymä

3. Aiottu käyttötarkoitus: **Varaava tulisija, joka on tarkoitettu asuinrakennusten sisätilojen lämmitykseen.**

4. Valmistaja: **Linnatuli Oy, Yrjönalhontie 13, 21420 Lieto**
 sähköposti: linnatuli@linnatuli.fi

6. AVCP-menettely: **AVCP 3**

7. Harmonisoituun tuotestandardiin perustuva DoP:

Ilmoitettu laitos **SGS Nederland BV**, numero **0608**, on suorittanut tuotteen alkutestauksen EN 15250 standardin mukaisesti (testausraportti **EZKA/2018-01/00020-1**).

9. Ilmoitetut suoritustasot:

Perusominaisuudet	Suoritustaso	Yhdenmukaistettu tekninen eritelmä
Paloturvallisuus	Läpäisty	EN 15250:2007
Suojaetäisyydet palaviin materiaaleihin	Sivulle: 50 mm Taakse: 50 mm Ylös: 100 mm Eteen: 1000 mm	
Palamistuotteiden päästöt 13% O ₂ -pitoisuudella	CO: 0,08 vol%	
	NO _x : 133 mg/m ₀ ³	
	C _x H _y : 62 mg/m ₀ ³	
Hiukkaset: 37 mg/m ₀ ³		
Vaaralliset aineet	Läpäisty	
Savukaasun keskilämpötila	141 °C	
Mekaaninen lujuus	Läpäisty	
Hyötysuhde	86 %	
Lämmöntuotto	167 MJ (46 kWh)	
Lämmönvarauskyky	100 %: 8 h	
	50 %: 20 h	
	25 %: 30 h	
Pintalämpötila	Läpäisty	
Polttoaine	Puuklapit	
Maksimi puumäärä	12 kg (6 kg + 3 kg + 3 kg)	

Lämpötilaturvallisuustestissä mitattu savukaasujen maksimilämpötila 404 °C.

10. Valmistajan edustajan allekirjoitus

Lieto 8.2.2021



Ville Seppälä
 Tuotekehityspäällikkö